

MAUERÖFFNUNGSMASSE BESTELLMASSE FÜR HOLZTÜREN UND ZARGEN 2 – flügelig

Grundlage der Berechnung ist eine Bekleidungsbreite von 60 mm

HÖHE					
Norm-Höhe nach DIN 18100 (Maueröffnungsmaß)	2005	2130	2255	2380	2505
Türblattaußenmaß Bestellmaß	1985	2110	2235	2360	2485
Maueröffnungshöhe min. – max.	2000 - 2020	2125 - 2145	2250 - 2270	2375 - 2395	2500 - 2520

BREITE				
Norm-Breite nach DIN 18100 (Maueröffnungsmaß)	1260	1510	1760	2010
Türblattaußenmaß Bestellmaß	Gehf. / Standf. 610 / 610 1210	Gehf. / Standf. 735 / 735 1460	Gehf. / Standf. 860 / 860 1710	Gehf. / Standf. 985 / 985 1960
Maueröffnungsbreite min. – max. (bei Standard-Türen)	1240 - 1265	1490 - 1515	1740 - 1765	1990 - 2015
Maueröffnungsbreite min. – max. (bei stumpfen Türen und Funktionselementen)	1255 - 1260	1505 - 1510	1755 - 1760	2005 - 2010

BREITE				
Norm-Breite nach DIN 18100 (Maueröffnungsmaß)	1385	1510	1635	1760
Türblattaußenmaß Bestellmaß	Gehf. / Standf. Standf. / Gehf. 610 / 735 1335	Gehf. / Standf. Standf. / Gehf. 610 / 860 1460	Gehf. / Standf. Standf. / Gehf. 610 / 985 735 / 860 1585	Gehf. / Standf. Standf. / Gehf. 735 / 985 1710
Maueröffnungsbreite min. – max. (bei Standard-Türen)	1365 - 1390	1490 - 1515	1615 - 1640	1740 - 1765
Maueröffnungsbreite min. – max. (bei stumpfen Türen und Funktionselementen)	1380 - 1385	1505 - 1510	1630 - 1635	1755 - 1760

Hinweis:

Alle Angaben für 2-flg. Tür- und Zargenmaße beziehen sich auf **Holzzargen**.

Grund: Abweichend von der Norm DIN 18101 werden Holzumfassungszargen für zweiflügelige Türen in der Breite um 25 mm kleiner hergestellt. Die zusätzliche Luft zwischen Zarge und Mauerwerk erleichtert den Einbau. Außerdem passen dann zwei Türflügel in Normbreite in die Zarge.

Für 2-flg. **Norm-Stahlzargen** erhöht sich das Bestellmaß des Gehflügels in der Breite um 25 mm.

Zulässige Maßtoleranzen lt. DIN 18101 und DIN 68706 Teil 1.

Alle Angaben in mm

