

## Ausstattungsmerkmale bei Bändern

### Erläuterung zu den Ergänzungen bei der Bandbeschreibung

#### **S (S-Zapfen)**

Diese Bänder sind für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen geeignet. An den Bändern ist ein S-Zapfen angeschweißt der neben der Stabilisierung auch der Kraftaufnahme bei Belastung durch Hebelwerkzeuge dient.



#### **TZ (Tragzapfen)**

Zur Stabilisierung der Bandlappen wird, abhängig von Einsatzbereich, Konstruktion und Beanspruchung der Tür, der Einsatz von Tragzapfen empfohlen. Tragzapfen entlasten die Befestigungsschrauben und stabilisieren den Bandlappen in der Türblattfräsung. Bänder mit einer Bandhöhe von 160 mm bzw. 120 mm können mit einem zusätzlichen Tragzapfen im mittleren Verschraubungsloch ausgestattet werden. **Der Tragzapfen ist separat zu bestellen.**



## MSTS (Stiftsicherung)

Für den Einsatz an nach außen aufgehenden Türen können Bänder mit durchlaufendem Bandstift auf Wunsch auch mit Stiftsicherung geliefert werden. Durch verschiedene Techniken je nach Programmbereich werden die Bandstifte oder die Stiftschrauben gegen das Herausschlagen bzw. Herausdrehen (siehe Abbildung) gesichert.



## FD (Türfalzdichtung / Überschlagsdichtung / Flügeldichtung)

Für schallhemmende Türen mit einer Überschlagsdichtung (Türfalzdichtung) verfügen Bänder mit der Zusatzbezeichnung **FD** über eine Aufnahmenut für die durchgehende Überschlagsdichtung. Diese muss dann im Bandbereich nicht ausgeklinkt werden.

