






TÜREN-PRODUKTMATRIX

		ca. Türdicke in mm	1-flügelig	2-flügelig	Klimaklasse	Lichtöffnung	Feucht-/Nassraum	Strahlenschutz	Oberlicht/-blende	Seitenteil/e	Holzarge	Blockrahmen	Blendrahmen	Stahlzarge	max. Türmaße in mm ohne Oberlicht/-blende
Fertigtüren ohne Anforderungen															
	Verbundeinlage,	39	■		I					■	■	■	■	■	985 x 2.110
	Röhrenspankern, Vollspan	39	■	■	I-III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.485
Schallschutz															
	SK1 RwP = 32dB	43-70	■	■	II-III	■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK2 RwP = 37dB	43-70	■	■	II-III	■ ²	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK3 RwP = 42dB	48-70	■	■	II-III	■ ²		■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK4 RwP = 47dB	70	■	■	II-III			■	■	■	■	■	■	■	1.235 x 2.485
	SK5 RwP = 52dB 1)	43/70	■		II-III			■	■	■	■			■	1.360 x 2.485
Sicherheit															
	Klasse WK1	43-70	■	■	II-III	■		■	■		■	■	■	■	1.235 x 2.485
	Klasse RC2	43-70	■		II-III	■		■	■		■	■	■	■	1.360 x 2.485
	Klasse RC3 / ET2	70	■		II-III			■	3)		■			■	1.360 x 2.485
Brandschutz															
	T30-1 Typ42 SK0	43	■		II									■	985 x 2.110
	T30-1 Typ48 SK0/1/2	48	■		II-III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	T30-2 Typ48 SK0/1/2	48		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.485 x 2.300
	T30-1 Typ70 SK2/3	70	■		II-III	■		■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.685
	T30-2 Typ70 SK2/3	70		■		■		■	■	■	■	■	■	■	2.558 x 2.685
	T30-1 Typ70 SK4	70	■		II-III			■			■	■	■	■	1.235 x 2.485
	T30-2 Typ70 SK3/4	70		■				■	■	■	■	■	■	■	2.485 x 2.485
	T90-1 Typ70 SK1/2	70	■		III	■		■			■		■	■	1.360 x 2.485
	T90-1 Typ70 SK3	70	■		III			■			■		■	■	1.360 x 2.485
	T90-2 Typ70 SK1	70		■		■		■						■	2.485 x 2.485
Rauchschutz															
	RS-1 Typ42 SK1	43	■		II-III	■					■	■	■	■	1.151 x 2.137
	RS-1 Typ42 SK2	43	■		II-III						■	■	■	■	1.151 x 2.137
	RS-1 Typ48 SK1/2	48	■		II-III	■		■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	RS-1 Typ48 SK3	48	■		II-III			■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	RS-2 Typ48 SK1/2	48		■		■		■	■	■	■	■	■	■	2.603 x 2.300
	RS-1 Typ70 SK2/3	70	■		II-III	■		■	■	■	■			■	1.360 x 2.900
	RS-1 Typ70 SK4	70	■		II-III			■			■	■		■	1.235 x 2.485
	RS-2 Typ70 SK2/3	70		■		■		■	■	■	■	■		■	2.585 x 2.900
	RS-2 Typ70 SK3-4	70		■				■	■	■	■	■		■	2.485 x 2.485
1) Ausführung als Doppeltür 2) Türtypen Typ42, Typ48, Typ70 3) Wahlweise mit schusshemmender Einlage KI M 4) Weitere Maße auf Anfrage, ausführungsbabhängig															