

#### **Weiß lackierte Oberfläche:**

Der eingesetzte Lack „UV-DD-Acryl“ ist, da er irreversibel aushärtet, äußerst resistent gegen mechanische oder chemische Beanspruchung. Aus diesem Grund erfüllt er die Anforderung 1B nach DIN 68861 Teil 1.

Der Lack (UV-Acryl) ist formaldehydfrei, und entsprechen den Anforderungen für Sicherheit von Spielzeugen nach DIN, EN 71 Teil 3 "Migration bestimmter Elemente".

**Weiß lackierte Türen mit Rundkante und Zargen** besteht aus einem, mit UV-Acryllacken behandeltem, Trägermaterial (Papier) und sind somit eine lackierte Oberfläche, ähnlich wie bei den eckigen Türen, wo die Oberfläche mit UV-Acryllacken auf der Absperrung aufgebaut ist.

#### **Eigenschaften:**

Die Lackschichten haben sehr gute Oberflächeneigenschaften. Die hohen Festigkeiten und die gute Chemikalienresistenz sind für die nachträgliche Oberflächenbehandlung ungeeignet.

#### **Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Die Oberfläche kann mit einem weichen, leichtfeuchtem Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigen Flecken kann mit einem milden Geschirrspülmittel gereinigt werden. Nicht mit Druck polieren, da sonst die Oberfläche den seidenmatten Glanz verliert